

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc | Duo stand double. Sist oppdatert 19. juli 2021.

Med forbehold om skrivefeil.



eRange Acc | Duo stand double

eRange Acc | Duo stand double er en frittstående søyle utviklet til å passe eRange Duo (tidligere Dobbel Salto)

Produktinformasjon

eRange Acc | Duo stand double leveres ferdig forberedt til montering på to sider. Søylene skal kunne plasseres mellom 4 parkeringsplasser (mellom 2 plasser på hver side). Skruer til feste av ladestasjonene og monteringsmanual finner du i pakken med ladestasjonene. Søylene har et nøytralt og stramt design som passer inn i de fleste omgivelser. Den er produsert i aluminium og pulverlakkert i en nøytral gråfarge "Anodic Natura"..

Produktet

El-nummer	1531575
Artikkelnummer	707853
Modell	eRange Acc Duo stand double
MPN	eRange Acc Duo stand double
Standarder og sertifisering	NEK IEC 61439
Vekt	19,5kg
Teknisk Beskrivelse	Fotplaten skrues til et fast underlag eller fundament med seks M12 gjengebolter. Ladesøylene skal tilkobles beskyttelsesjord, med innvendig jordledning. Skjult kabelføring opp gjennom søylene. Alle komponenter og bestanddeler av ladesøylene er konstruert for å tåle et nordisk klima, lave temperaturer, vann, snø og is. Se separat produktark på selve ladestasjonen for ytterligere informasjon.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc | Duo stand double. Sist oppdatert 19. juli 2021.

Med forbehold om skrivefeil.



Materialer og utforming

Farge	RAL 7035 (Anodic Natura)
Materiale	Aluminium (fotplate i syrefast stål)
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Gjenvinning	Resirkulerbar

Drift, bruk og vedlikehold

Omgivelsestemperatur ved drift	Temperaturområde for drift, fra -30 til 50°C
Beskyttelsesklasse	I, Skal tilkobles beskyttelsesjord (PE)
Overspenning	III, (Produktet beskytter kun seg selv mot overspenninger)
Beskyttelsesgrad	IK10 (Slagfasthet), C5 (Korrosjonsklasse)
Modulbasert oppbygning	Alle komponenter kan enkelt byttes ut ved evt. vedlikehold
Produktgaranti	3 år fra kjøpsdato.

Installasjon

Kabelinngang	Fotplaten har en kabelåpning på 170x50mm
Festemateriell og kabling	Jordingskabel følger med og skal monteres på begge deksler (se monteringsveiledning)
Montering for dobbel ladestasjon	Søyle en forberedt for tosidig montasje.
Montering for enkel ladestasjon	Ladestasjon festes til angitte gjengehylser på stolpe med med syrefaste M8 skruer.

Bestillingsinfo

Pakkedimensjon	Kolli1 450x180x1650 mm Kolli2 610x110x700 mm
Pakken inkluderer	1 stk søyle, skruer, jordingskabel monteringsveiledning

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Produktark eRange Acc | Duo stand double. Sist oppdatert 19. juli 2021.

Med forbehold om skrivefeil.



Tilhørende produkter



709683 - eRange Duo | 22kW m/RFID

Tilførsel: 3-fase pluss nøytral-leder (400V-TN), med opp til 32A.



709314 - eRange Duo | 14kW

Tilførsel: 1-fase eller 2-fase, fra enten 230V-IT (Delta-nett) eller fra 400V-TN (med N-leder).



709315 - eRange Duo | 14kW m/RFID

Tilførsel: 1-fase eller 2-fase, fra enten 230V-IT (Delta-nett) eller fra 400V-TN (med N-leder).



710346 - eRange Acc | LED list for Duo stand double

Følg installasjonsmanual for montering av produktet.